

Chariot blanchisserie à fond mobile pour charge 30-35 kg, disposition des roues 2+2, capacité de 223L



RÉDUIT
LES TMS

Version présentée :
680 ON 002

Informations produit

- › Chariot à fond mobile
- › Pour charge 30-35 kg
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › Ressort de la cuve mobile

Avantages



+ 4 roues ø 125 mm (680)

4 roues en caoutchouc ø 125 mm



+ Alliage léger (680)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection




+ Cuve mobile

Cuve mobile avec rebords arrondis pour éviter que le linge ne se coince entre la cuve et la carrosserie



+ Rebords arrondis (680)

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures



+ Ressort interchangeable

Ressort de la cuve mobile facilement interchangeable

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	125
Disposition roues	2+2
Capacité du chariot (kg)	30-35
Capacité	223
Modèle	Chariot de traitement séchage finition

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	450
Largeur (mm)	1080
Hauteur (mm)	770
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1000x420x530
Poids net (kg)	32
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1080x450x770

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1100x470x780
Poids brut (kg)	34

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

