

Chariot de manutention blanchisserie perforé, capacité 366L



Informations produit

- › Chariot avec perforations ø 10mm
- › Capacité 366L
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Parois nervurées
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › 4 roues en caoutchouc

Avantages



+ 4 roues ø 125 mm (BA,1380)

4 roues en caoutchouc ø 125 mm



+ Alliage léger (BA,1380)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



+ Avec perforations

Parois nervurées avec perforations



+ Rebords arrondis (BA,1380)

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	100
Disposition roues	1+2+1
Capacité	366
Modèle	Chariot de manutention lavage-séchage

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	630
Largeur (mm)	1030
Hauteur (mm)	770
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1000x600x610
Poids net (kg)	17
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1030x630x770

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1050x650x790
Poids brut (kg)	18,8

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

