

Chariot de manutention blanchisserie perforé, capacité de 555L



Informations produit

- › Chariot avec perforations ø 10mm
- › Capacité 555L
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Parois nervurées
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › 4 roues en caoutchouc

Avantages



+ 4 roues ø 125 mm (BA,1380)

4 roues en caoutchouc ø 125 mm



+ Alliage léger (BA,1380)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



+ Avec perforations

Parois nervurées avec perforations



+ Rebords arrondis (BA,1380)

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	125
Disposition roues	1+2+1
Capacité	555
Modèle	Chariot de manutention lavage-séchage

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	730
Largeur (mm)	1330
Hauteur (mm)	805
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1300x700x610
Poids net (kg)	23.9
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1330x730x805

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1350x750x825
Poids brut (kg)	25.9

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

