

## Chariot de manutention blanchisserie perforé, capacité 305L



### Informations produit

- › Chariot avec perforations  $\varnothing$  10mm
- › Capacité 305L
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Parois nervurées
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › 4 roues en caoutchouc

## Avantages



✦ **4 roues ø 100 mm (BA,1380)**

4 roues en caoutchouc ø 100 mm



✦ **Alliage léger (BA,1380)**

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



✦ **Avec perforations**

Parois nervurées avec perforations



✦ **Rebords arrondis (BA,1380)**

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	100
Disposition roues	1+2+1
Capacité	305
Modèle	Chariot de manutention lavage-séchage

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	530
Largeur (mm)	1030
Hauteur (mm)	770
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1000x500x610
Poids net (kg)	16
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1030x530x770

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1050x550x790
Poids brut (kg)	17.5

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

