

Salamandre plafond mobile, commandes électroniques programmables, 4 foyers, surface de cuisson 725x358



200°
EN 20
SECONDES

PROGRAMMABLE

MAINTIEN EN T°

Informations produit

- › Réduction considérable des durées de mise en service et améliorent la fonctionnalité et
- › l'hygiène dans la cuisine.
- › Foyers radiants, logés dans un plafond spécial réfléchissant, en céramique, et protégés par un verre diffuseur favorisant la transmission de la chaleur.
- › Température maximum de cuisson atteinte en 20 secondes.
- › Fonctionnalité intuitive maintien en température de série : équipées d'un mécanisme de détection, les résistances s'activent et se désactivent par simple contact.
- › Plusieurs combinaisons de chauffage de la zone de cuisson pour une plus grande flexibilité et davantage d'économie d'énergie.
- › Nombreux avantages : économie d'énergie jusqu'à 65%, moins de temps morts en cuisine, résultats qualitatifs
- › surprenants, facilité de nettoyage du verre diffuseur.
- › Livrées avec support mural.
- › Idéales pour la cuisson des : Viandes, Poissons, Fruits de mer, Gratins, Escargots, Toasts, Grillades, Crèmes brûlées.

Avantages



+ Activation contact

Modèles intuitifs, avec activation par simple contact et fonction maintien en température de série



+ Foyer radiant

Foyers radiants logés dans le plafond spécial réfléchissant en céramique protégés par un verre diffuseur



+ Plafond coulissant

Plafond coulissant verticalement de 190 à 90 mm au-dessus des aliments



+ Programmables

Commandes électroniques programmables



+ Support mural

Livrée avec support mural

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de foyers	4
Commande(s)	Électroniques programmables
Modèle	plafond mobile

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	5.3
Puissance électrique raccordée (W)	5300
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	581
Largeur (mm)	735
Hauteur (mm)	519
Poids net (kg)	80.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	735x581x519

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x650x730
Poids brut (kg)	83

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

