

Chariot de manutention blanchisserie perforé, capacité 305L



Informations produit

- › Chariot avec perforations \varnothing 10mm
- › Capacité 305L
- › Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Parois nervurées
- › Rebords supérieurs arrondis et fermés
- › 4 roues en caoutchouc

Avantages




+ 4 roues ø 100 mm (BA,1380)

4 roues en caoutchouc ø 100 mm



+ Alliage léger (BA,1380)

Construction en alliage léger traité par oxydation anodique, résistant au lavage et à la désinfection



+ Avec perforations

Parois nervurées avec perforations



+ Rebords arrondis (BA,1380)

Rebords supérieurs arrondis et fermés pour éviter l'accrochage du linge et le dépôt de salissures

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Composition	Alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	100
Disposition roues	1+2+1
Capacité	305
Modèle	Chariot de manutention lavage-séchage

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1000x500x610
Poids net (kg)	16
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1030x530x770

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1050x550x790
Poids brut (kg)	17.5

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

