Machine à glaçons cubes 770 kg/24h, modulaire, condenseur air

CUBES

TROPICALISÉ +43°C

Informations produit

- Système à évaporateur vertical.
- Fonctionnement électro mécanique.
- Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- Rampe et injecteurs en inox.
- Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement de côté.
- Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- Filtre à poussière sur condenseur pour une maintenance facilitée.
- Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- Fluide frigorifique R-452a.
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages

Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



Evaporateur vertical

L'évaporateur vertical garantit un volume de production important en un temps restreint

Filtres à poussière

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Production à 10°C air / 10°C eau (kg/24h)	780
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	780
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	770
Production glaçons/cycle	1008
Compatibilité réserves	BIN 350
Type de glace	Cubes
Type de glaçons (g)	7
Refroidissement condenseur	Air (A)
Fluide	R-452a
Niveau sonore (dB(A))	72
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	modulaire
Consommation d'eau (L/kg)	1,4

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C

INSTALLATION

Type d'installation	Modulaire

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	4300
Tension (V)	400-415 V / 50-60 Hz / 3
Fréquence (Hz)	50
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	186
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1250x645x950

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1350x745x1150
Poids brut (kg)	242

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*





CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau / production glace	527	137	3/4"
③ Vidange	550	65	24mm
⑤ Connexion électrique	520	292	-

* Seulement pour refroidissement à eau

Accessoires et options

Accessoires

4020	Détartrant alimentaire
CACF1	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique
KIT 2 CART	Kit de 2 cartouches recharge CACF 1
KITSANITY	Kit de nettoyage et désinfection machine
BIN 350	Réserve inox 350kg