

CHARIOT BLANCHISSERIE À FOND MOBILE AVEC GRADUATION POUR CHARGE 40-50 KG, DISPOSITION DES ROUES 1+2+1, CAPACITÉ DE 336L

Oriane



- Chariot à fond mobile avec graduation
- Pour charge 40-50 kg
- Construction en alliage léger traité par oxydation anodique
- Rebords supérieurs arrondis et fermés
- Ressort de la cuve mobile

AVANTAGES PRODUITS



Cuve mobile avec rebords arrondis pour éviter que le linge ne se coince entre la cuve et la carrosserie



Ressort de la cuve mobile facilement interchangeable



Optimisez vos cycles grâce à la visibilité immédiate de vos kilos de linge.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129169	680 ON 026

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1000x600x560
Poids net (kg)	34.8
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1080x630x800

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	336
Modèle	Chariot de traitement séchage finition
Composition	alliage léger traité par oxydation anodique
Roues (mm)	125
Disposition roues	1+2+1
Capacité du chariot (kg)	40-50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	37.6
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	640x1085x810

SCHÉMAS TECHNIQUES

