

Fourneaux feux vifs gaz, 4 feux



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 10/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- › Disponibles avec dessous libre ou fours électriques.
- › Voyant lumineux.
- › FOURS : Porte de four en acier inox à double vitrage ouvrable pour le nettoyage.
- › Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1.
- › FEUX VIFS GAZ : Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- › Puissance brûleurs de 3,5 kW et 6 kW.
- › Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- › Robinet de sécurité avec thermocouple.
- › Allumage automatique par piézoélectrique.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

Avantages



✦ **Carrosserie acier inox/fourneau**

Carrosserie acier inox



✦ **Grilles de feux fonte émaillée**

Grilles en fonte émaillée pouvant recevoir des casseroles de petits diamètres.



✦ **Pied réglable 850-900mm**

Ergonomie : plan réglable de 850 à 900mm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de feux	4
Type d'allumage	Allumage automatique par piézoélectrique
Dessous	Four élec

ALIMENTATION

Puissance four (kW)	2.2
Puissance gaz (kW)	19
Puissance électrique raccordée (kW)	2.2
Tension (V)	230V (mono)

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	70
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	670x720x1100
Poids brut (kg)	85

Accessoires et options

Accessoires

2020306 Grille chromée pour four

2020307 Bac lèchefrite pour four