

## Friteuses gaz, 2 cuves



### Informations produit


- › Carrosserie en acier inox.
- › Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Dotation avec paniers.
- › Vidange en façade par bec amovible.
- › Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C.
- › Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- › Voyant lumineux.
- › FRITEUSES GAZ : Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Chauffe par brûleurs internes à la cuve.

## Avantages



+ **Carrosserie acier inox**

Carrosserie acier inox



+ **Profilé zone refroidie**

Réservoir profilé avec zone refroidie

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de cuves	2
Volume cuve (L)	2x8

### ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	13.4
--------------------	------

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	48
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x290

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	670x720x570
Poids brut (kg)	48