

Marmite électrique, chauffage indirect



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Fond de cuve en acier inox AISI 316L poli.
- › Couvercle en acier inox contrebalancé par ressort.
- › Remplissage de la cuve par robinet articulé.
- › Vidange : robinet avec poignée.
- › MARMITES ÉLECTRIQUES :
 - › Chauffage par résistances blindées en alliage incoloy 800.
 - › Thermostat et voyant de fonctionnement.
 - › Contrôle de la pression par manomètre analogique pour la version PEI705.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Fond de cuve	Acier inox AISI 316L poli
Chauffage marmite	Indirect
Volume cuve (L)	50

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	8
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	120
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200
Poids brut (kg)	105

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

5920160 Panier pour marmite 50 L Ø 360x404 mm

2019860 Grille filtre pour bonde

KITT348 Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2026093 Rampe gaz