

Éléments plaques à induction,work, 1 feu



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur. Commutateur et voyant LED de fonctionnement. Puissance des plaques : 3,5 kW / plaque. Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé. Voyant lumineux. WOK À INDUCTION : Wok avec puissance de 6 kW. Dimension foyer : Ø300 mm. Voyant lumineux.

Avantages




+ Induction, pas de chaleur

Confort de travail : Moins de chaleur dans la cuisine car seul le récipient s'échauffe.



+ Induction minuterie

Minuterie programmable avec avertissement en fin de cycle et coupure automatique de la plaque.



+ Symbole induction

Temps de cuisson réduit, foyer à haute puissance : 3,5 kW/foyer.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de feux	1

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	6
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	307
Poids net (kg)	45
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x307

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	450x825x570
Poids brut (kg)	45

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

WOKCASS 1 casserole WOK ø36cm