Friteuses électriques, commandes électroniques, 2x17 L





Informations produit

- Carrosserie en acier inox.
- Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C ou commandes électroniques Melting.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Robinet de vidange dans bac de récupération avec filtration sous le meuble.
- Chauffage : Résistances blindées en acier incoloy à haut rendement.
- Système de basculement pour un nettoyage aisé.
- Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- Paniers et bac de récupération des huiles.

Avantages



Bouton electromécanique

Électromécanique : Contrôle de la température jusqu'à 190°C et thermostat de sécurité.



Electronique melting

Électronique Melting : Permet une meilleure précision et productivité et un contrôle électronique de la température programmée.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Nombre de cuves	2
Volume cuve (L)	2x17
Dessous	Avec placard
Modèle	Electronique Melting

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	33
Tension (V)	400 V TRI + N


DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	145
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x950x1200
Poids brut (kg)	148

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



- (A) remplissage eau
- (C) remplissage eau chaude
- (E) entrée électrique
- (F) remplissage eau froide
- (G) entrée gaz
- (S) évacuation eau

Accessoires et options

Accessoires

2013248	Bac de récupération d'huile avec filtre pour friteuse électrique
KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
2026093	Rampe gaz