

## PÉTRIN À BRAS PLONGEANT, CAPACITÉ 80 KG




- Carrosserie en inox peint. Ustensile, spatule, cuve et grille de d'insertion en inox. Bandeau de commande sur face droite Moteur à deux vitesses : - Bras 38 battements / min - Cuve 4,5 t / min - Bras 70 battements / min - Cuve 9 t / min Transmission par courroie. Hauteur du bras droit réglable. Engrenages dans bain d'huile. Partie mobile montée sur roulement à billes. Alimentation électrique 400 V (Tri + N) - 50 Hz.

## AVANTAGES PRODUITS



Les parties mobiles sont montées sur roulement à billes et les engrenages travaillent en bain d'huile pour un fonctionnement silencieux et longue durée.



Conception spéciale pour assurer une température constante sans échauffement de la pâte.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129828	IT 80 P

## DONNÉES TECHNIQUES

### COMMANDE

Nombre de vitesses 2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité cuve (L) 130

Modèle Bras plongeant

Capacité pâte (kg) 80

Capacité totale pâte (kg) 80

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W) 2200

Tension (V) 400 V TRI + N

Fréquence (Hz) 50

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 83

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 800x963x1800

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg) 80

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 743x963x1600

Diamètre cuve (mm) 700