

Vitrine verticale Snelle bi-température 700 L, grilles



6169 kWh/annum

 0.80 m²

 -15°C
-19°C

810010102



Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Silver standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Équipement intérieur : grilles réglables en hauteur.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

Avantages



+ Coloris champagne

Coloris champagne disponible en option, sans supplément



+ Coloris RAL

Personnalisez votre vitrine à votre identité en choisissant un coloris RAL

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Équipement compartiment négatif	2x5 grilles
Équipement compartiment positif	2x5 grilles
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Construction	Aluminium anodisé
Hygrométrie	70
Capacité	700
Type d'éclairage	LED
Type de froid	bi-température
Refroidissement	bi-températures
Dégivrage	Automatique
Fluide	R290
Température (°C)	-20°/+5°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	450x470
Nombre équipement	2x5 grilles
Dimensions grilles (LxP) (mm)	450x470
Équipement	grilles

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Electronique
-----------------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	870
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions grilles évaporateurs (LxP) (mm)	450x470
Poids net (kg)	305
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1145x645x1780

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1210x720x2150
Poids brut (kg)	325

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Options

TO0001 Inversion sens d'ouverture de porte

TO0002 Serrure pour vitrine

TO0004 Coloris champagne

TO0010 Equipement haute altitude froid négatif

TORAL Coloris RAL