

Vitrine de comptoir maintien en température Linus, 100 L



Informations produit

- › Construction acier inox 18-10.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Tablette en verre.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages



+ Acier inox

Construction en acier inox 18-10



+ Vitres coulissantes

Vitres coulissantes

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Structure	Acier inoxydable
Construction	Acier inoxydable
Capacité	100
Température (°C)	+35°/+70°C

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	778x330
Nombre équipement	1
Équipement	tablettes en verre

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	700
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	29
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	825x420x485

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	900x500x550
Poids brut (kg)	60

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

