

DESSERTES RÉFRIGÉRÉES ESSENCE BLUE



- Cuve en acier inox 18-10, profondeur réglable de 24 à 160 mm par paliers.
- Nouveau pare-haleine galbé en verre trempé renforcé.
- Nouveau panneau de commande.
- Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- Capacité de 3, 4 ou 6 bacs GN 1/1.
- Double évaporateur batterie ventilée avec filtre pour GN 4/5/6 avec double circuit gaz au R290.

- Fond de la cuve libre pour un nettoyage simplifié.
- Roulettes pivotantes avec frein.
- Groupe frigorifique extractible du compartiment technique.
- Rampes à plateaux et étagères basses disponibles en accessoires.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence	Coloris	Capacité bacs	Puissance frigorifique (W)	Puissance électrique raccordée (W)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)
130946	ES-BLUE+6H	hemlock	6 GN 1/1	1090 W (-1 0°C/+45°C)	494	172.5	150	2144x760x1288	2208x1012x1100
130940	ES-BLUE+3H	hemlock							
130943	ES-BLUE+4H	hemlock	4 GN 1/1	1090 W (-1 0°C/+45°C)	494	140.3	122	1494x760x1288	1558x1012x1100
130941	ES-BLUE+3W	wengé							
130947	ES-BLUE+6W	wengé	6 GN 1/1	1090 W (-1 0°C/+45°C)	494	172.5	150	2144x760x1288	2208x1012x1100
130944	ES-BLUE+4W	wengé	4 GN 1/1	1090 W (-1 0°C/+45°C)	494	140.3	122	1494x760x1288	1558x1012x1100
130939	ES-BLUE+3B	Blanc							
130945	ES-BLUE+6B		6 GN 1/1	1090 W (-1 0°C/+45°C)	494	172.5	150	2144x760x1288	2208x1012x1100
130942	ES-BLUE+4B		4 GN 1/1	1090 W (-1 0°C/+45°C)	494	140.3	122	1494x760x1288	1558x1012x1100

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
126729	126729	PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
126778	73686775	Meuble plateaux, couverts, pain
128216	128216	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)
128217	128217	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction	inox 18-10
Évaporateur	batterie
Type d'éclairage	LED
Refroidissement	ventilé
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
-------------	-------------

Fréquence (Hz)

50

SCHÉMAS TECHNIQUES

