

## Four à sole, serieP, 1 chambre, 6 pizzas ø30 ou 2 pizzas ø50, 2 plaques de 600x400




### Informations produit

- › Four à pizzas avec alimentation gaz. Possibilité de composer son four avec 1 ou 2 chambres superposées (jusqu'à 4 chambres sur demande). Chambre de cuisson en tôle aluminée pour une conduction thermique optimale. Sole en pierre réfractaire sablée pour une uniformité de cuisson optimale. Structure "Heavy Duty" robuste pour une longévité à toutes épreuves. Isolation par laine de roche haute densité pour des consommations gaz réduites. Porte renforcée, vitrée en verre trempé. Brûleur inox micro-perforé avec allumage et contrôle électronique de sécurité. Éclairage intérieur orienté et protégé. Commandes électroniques. Montée en température à 350°C en 35 minutes Alimentation électrique 230V (Mono).

## Avantages

Rapport  
qualité/prix  
optimisé



### + Chambre PG

Moufle en tôle aluminée haute densité avec sole en pierre réfractaire sablée

### + Sole réfractaire

Sole en pierre réfractaire sablée pour garantir une parfaite distribution de la chaleur sur toute la surface

### + Thermostat électronique

Thermostat électronique séparé pour la voûte et la sole, interrupteur général et thermostat de sécurité supplémentaire



### + Version 1 ou 2 chambres

Disponibles en versions 1 ou 2 chambres de cuisson (jusqu'à 4 chambres sur demande) et en 2 dimensions

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Capacité pizzas par chambre (ø 30 cm)	6
Capacité pizzas totale (ø 30 cm)	6
Capacité plaques 600x400 par chambre	2
Nombre de chambres	1
Débit horaire pizzas (ø 33 cm)	45
Capacité totale plaques 600x400	2
Type d'éclairage	Intérieur
Modèle	1 chambre

### COMMANDE

Régulation	Commande électronique
------------	-----------------------

### ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	21
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures chambre (LxP) (mm)	1100x738
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1100x738x180
Poids net (kg)	130
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1470x1450x640

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	165
-----------------	-----

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



**Accessoires et options**

**Accessoires**

- P110L/80-A** Etuve sur roulettes haut. 800 pour P110G A avec 6 jeux de glissières
- P110-S/80-A** Support sur roulettes sans glissières haut. 800 pour P110G A
- P110-S/95-A** Support sur roulettes sans glissières haut. 950 pour P110G A
- 0A450400** Jeu de glissières pour étuves et support pour versions A.
- 0A430000** ENTRETOISE 300mm P/FOUR P110G/A

**Options**

- MO1894** Heavy Duty Pack - Kit de protection interne et externe
- MO1895** Poignée toute longueur P110G (prix par chambre)