

Pétrin à spirale, tête fixe, capacité 38kg, 2 vitesses




CUVE ET
SPIRALE
INOX

TÊTE FIXE
OU
RELEVABLE

Informations produit

- › Equipés de 2 vitesses (1ère vitesse : cuve 10t/mn, outil 100t/mn; 2ème vitesse : cuve 15t/mn, outil 150t/mn). Corps de machine en acier traité époxy. Bras de séparation de pâte en inox. Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile. Pétrin sur roulettes pour déplacements aisés. Alimentation électrique 400V (Tri).

Avantages



+ Capacité de production

Capacité de production de 8 à 44 kg de pâte



+ Cuve et grille

Cuve et barre centrale en acier inox, grille de sécurité cuve en acier inox



+ Minuterie

Minuterie de 1 à 30 minutes, machine équipée d'arrêt coup de poing



+ Roulettes

Pétrins équipés de roulettes

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Capacité pâte (kg) | 38 |
| Tête | fixe |
| Capacité cuve (L) | 40 |
| Roulettes | oui |
| Modèle | tête fixe |

COMMANDE

| | |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 2 |
|--------------------|---|

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 1500/1800 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Diamètre cuve (mm) | 450 |
| Poids net (kg) | 90 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 480x830x790 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 105 |
|-----------------|-----|