

Cellule de refroidissement et surgélation 40 niveaux GN 1/1 - 600x400, gamme START



Informations produit

- › Cellule de refroidissement et surgélation pour chariots, gamme START
- › GN1/1 compatibles 600x400.
- › Compatibles avec les chariots de fours Steambox Évolution de la gamme GIORIK.
- › Fonctions : refroidissement rapide +3°C, surgélation -18°C, conservation +3°C, et décongélation.
- › Régulation avec écran tactile 9" qui permet d'enchaîner jusqu'à 6 cycles (préprogrammé ou personnalisable), ou en mode manuel.
- › Sonde incluse.
- › Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › Passage en mode conservation automatique en fin de cycle (max 24h).
- › Pré refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Port USB en façade pour exportation des données HACCP.
- › Fabrication en inox Aisi 304.
- › Isolation haute densité épaisseur 60 mm.
- › Sol inox isolé épaisseur 60 mm avec rampe de chargement.
- › Livrées avec rampe de chargement L334 mm (10°).
- › Résistance anti-givre sur cadre de porte.
- › Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- › 2 évaporateurs verticaux traités anti-corrosion.
- › Compresseur semi-hermétique.
- › Filtre et réservoir liquide.
- › Valve compresseur pump-down.
- › Cellules livrées démontées.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Puissance frigorifique groupe (W)	8820 W (-30°C/+40°C)
Dimensions groupe (LxPxH) (mm)	1705 x 945 x 1500
Capacité de refroidissement (kg)	200
Capacité de surgélation (kg)	175
Espace entre niveaux (mm)	40
Compatibilité	1x GN 2/1 - 1x 600x800 - 2x GN 1/1 - 2x 600x400
Commande(s)	écran tactile 9" couleur
Puissance frigorifique (W)	8820 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R-452a
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Gamme START, à chariot groupe 9HP

LOGISTIQUE

Dimensions emballage groupe (LxPxH) (mm)	1900 x 1080 x 1729
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1310x2310x900 1200x2250x760
Poids brut (kg)	360

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	40
------------------------	----

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance absorbée groupe (W)	5420
Puissance électrique absorbée (W)	4960
Tension (V)	400V (Tri+N) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur groupe (mm)	1500
Largeur groupe (mm)	1705
Poids net groupe (kg)	439
Profondeur groupe (mm)	945
Cuve (LxPxH) (mm)	780x1015x2010
Poids net (kg)	340
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	390x1532x2490

