

## Pétrin à spirale, tête relevable, capacité 44kg, 2 vitesses




CUVE ET  
SPIRALE  
INOX

TÊTE FIXE  
OU  
RELEVABLE

### Informations produit

- › Equipé de 2 vitesses (1ère vitesse : cuve 10t/mn, outil 100t/mn; 2ème vitesse : cuve 15t/mn, outil 150t/mn).
- › Corps de machine en acier traité époxy.
- › Bras de séparation de pâte en inox.
- › Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile.
- › Pétrin sur roulettes pour déplacements aisés.
- › Cuve amovible sur pétrins à tête relevable.
- › Alimentation électrique 400V (Tri).

## Avantages



### + Capacité de production

Capacité de production de 8 à 44 kg de pâte



### + Cuve et grille

Cuve et barre centrale en acier inox, grille de sécurité cuve en acier inox



### + Minuterie

Minuterie de 1 à 30 minutes, machine équipée d'arrêt coup de poing



### + Roulettes

Pétrins équipés de roulettes

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité pâte (kg)	44
Tête	relevable
Capacité cuve (L)	50
Roulettes	oui
Modèle	tête relevable

### COMMANDE

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	1500/2200
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre cuve (mm)	500
Poids net (kg)	134
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	530x860x790

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	145
-----------------	-----