Four à convection électrique, 5 niveaux GN1/1 ou 600x400, commandes électromécaniques, 2 vitesses avec humidificateur

600 X 400
600 MM

UTILISATION FACILE

LED

COMMANDES ÉLECTRO MÉCANIQUES

GN 1/1

ACCESS

Informations produit

- Porte à double vitrage avec grande surface vitrée.
- Canal d'air pour la ventilation de la vitre extérieure pour limiter la température de la surface extérieure.
- Fermeture de la porte par pression et réouverture par décrochage.
- Poignée métallique extrêmement résistante aux chocs et aux hautes températures. Joint en silicone placé sur le dormant pour assurer une étanchéité maximale et éviter toute chute de température.
- Chambre de cuisson avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage.
- Échelles fixes, démontables pour le nettoyage.
- Inverseur de rotation du ventilateur pour une uniformité de cuisson optimale.

Avantages

Double vitrage nettoyage

Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage

Joint silicone

Chambre avec angles arrondis

Silicone dormant

Joint en silicone placé sur le dormant

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Énergie	Electrique
Minuterie cuisson	oui 0 à 120 min ou position infinie
Mode de production vapeur	non
Nombre de vitesses de ventilation	2
Port USB	Non
Capacité de programmation	non
Douchette extractible	Non
Échelles	démontable, compatible 600x400
Système de lavage automatique	non
Humidificateur	Oui
Sonde à coeur	Non
Ø évacuation (mm)	30
Espace entre niveaux (mm)	74
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Construction	Acier inoxydable AISI 304
Chauffage	convection ventilé
Commande(s)	Électromécaniques
Capacité	5 GN 1/1
Type d'éclairage	Intérieur
Température (°C)	30 à 300°C
Modèle	électrique

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	5

ALIMENTATION

Arrivée eau	G 3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	6.3
Tension (V)	400V (tri)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	75
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	870x807x690

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	950x860x780
Poids brut (kg)	85

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

A Electrical connection
B Water inlet (G3/4)
C Drain connection (Ø32)



* Clearance requirements

WATER QUALITY REQUIREMENTS

Hardness ..... 60-100 ppm
TDS .....<100 mg/L
PH Value 7.0-8.0
Cl_2 Free chlorine.....<0,5 mg/L
Cl Chloride.....<20 mg/L
Alkalinity.....<20 mg/L
SiO_2 Silica.....<10 mg/L

EME52-1

NOTE

* Drain line must be vented

Accessoires et options

Accessoires

TSP0500	SUPPORT INOX SANS GLISSIERES 830x570x850
2017691	KIT PORTE 8 GRILLES P/TSP0500
CLP0810	ETUVE STATIQUE 8NIV600x400 90x68x80
2021390	KIT SUPERPOSITION 2FOURS EASYAIR
27637	DOUCHETTE EXTERIEURE
7080516	HOTTE MOTORISEE FOUR MAGNIFICO
7080522	HOTTE A CONDENSATION FOUR MAGNIFICO