

Vitrine de comptoirs ORIZONT, positive ventilée, 200L, self service



Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé.
- › Dégivrage entièrement automatique.
- › Régulateur électronique avec affichage digital de la température.
- › Modèle SELF avec vitres coulissantes à l'arrière et abattants côté client.
- › Éclairage LED.
- › Classe climatique 3 (+25°C).
- › Fluide propre R290

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Coloris	Silver
Structure	Aluminium anodisé
Hygrométrie	75
Capacité	200
Type d'éclairage	LED
Type de froid	Positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+10°C
Carrosserie	Aluminium anodisé

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	765x380
Nombre équipement	3
Dimensions grilles (LxP) (mm)	765x380
Équipement	3 étagères 765x380

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	498
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	83
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1200x528x725

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1280x580x920
Poids brut (kg)	98

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

