

Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 400x400, Passage 280 mm.



Informations produit

- › Grande hauteur de passage de 280mm.
- › Structure et cuve en inox Aisi 304 avec angles arrondis.
- › Cycle automatique 120 secondes. Filtre de cuve et pompe.
- › Doseur de produit de rinçage. Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Dotations : 2 casiers 400x400, 1 insert 17 soucoupes, 2 godets à cuillères.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	4
Durée de cycle (sec)	120
Débit paniers horaire (nb)	30
Adoucisseur intégré	Non
Capacité cuve (L)	12.5
Vidange PRO	Gravité
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2
Puissance surchauffeur (W)	2800

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	260
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3.06
Puissance électrique raccordée (W)	3060
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur de passage (mm)	280
Dimensions paniers (mm)	400x400
Poids net (kg)	33
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	460x521x670

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	620x560x750
Poids brut (kg)	37

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

- 650138** Kit doseur Produit de Lavage pour modèle HSP550
- 650631** Kit pompe de vidange pour CE43-46 et HSP4
- 55007** Rehausse inox ouverte avec étagère