

Lave-batterie, paniers 550x650, hauteur de passage 820 mm, avec break tank



BREAK
TANK
DE SÉRIE

DOSEUR
INCLUS



Informations produit

- › Régulation électronique.
- › Carrosserie double paroi en acier inox AISI 304.
- › Système Break Tank de série pour garantir le rinçage final à 85°C.
- › Surchauffeur et résistances de chauffe en acier inoxydable.
- › Composants électriques protégés : commande en basse tension 12 V.
- › Contrôle automatique du niveau d'eau par sonde ou pressostat.
- › Filtre de protection supplémentaire à l'entrée de la cuve.
- › Doseurs de produits de lavage et de rinçage de série, avec voyant témoin manque de produit.
- › Chargement à 900 mm du sol.
- › Pieds réglables en acier inox.
- › Paniers compatibles GN 1/1 et GN 2/1.
- › Vidange par gravité.
- › Alimentation eau chaude recommandée à 50°C.
- › Cycle automatiquement prolongé si la température de rinçage final n'est pas atteinte.
- › Alimentation 400V (Tri+N).

Avantages



+ Doseur détergent

La juste dose de produit détergent Economie et Ecologie : En équipant de série l'ensemble de ses lave-verres, lave-vaisselle, lave-batterie et lave ustensile, HOONVED s'assure d'une qualité de lavage avec la juste dose de produit, pour un résultat optimal sans surdosage et réduisant les rejets de produits chimiques. C'est bon pour la planète !



+ Le respect de l'hygiène

La qualité d'un bon lavage est le respect de l'ensemble des paramètres du cercle de sinner. Les lave-vaisselle HOONVED prennent en compte ces paramètres dans tous les programmes proposés, mais la garantie du respect des températures impose l'utilisation d'un BREAK TANK et son principe de température uniforme tout le temps du rinçage. De plus, un temps de contact minimum est obligatoire pour s'assurer une hygiène parfaite de la vaisselle traitée.



+ Robuste et Qualitatif

La construction en INOX des la gamme HOONVED en INOX Aisi 304, apporte une solidité et une qualité au produit permettant d'assurer de nombreux cycles par jour, et une longévité à l'image de marque reconnu. L'isolation de la porte assure une isolation appréciée pour le rendement énergétique de l'appareil.



+ Qualité soignée

Reconnu pour être spécialiste du lavage des ustensiles et de la batterie de cuisine, HOONVED propose au travers de sa dernière génération de lave batterie HPW, le condensé des arguments forts de son savoir-faire : -Qualité des matériaux - Qualité de lavage -Facilité de maintenance -Compacité des appareils

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Capacité surchauffeur (L)	10.5
Durée de cycle (sec)	120/240/360/480
Débit paniers horaire (nb)	30/15/10/7
Adoucisseur intégré	Non
Surpresseur de rinçage (Break Tank)	Oui
Capacité cuve (L)	42
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Inox
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	avec break tank

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	4,5
Puissance surchauffeur (W)	6000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	1 1/2"
Puissance cuve (W)	4000
Puissance pompe de lavage (W)	1500
Puissance pompe de rinçage (W)	260
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	7.5
Puissance électrique raccordée (W)	7500
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Hauteur de passage (mm)	820
Dimensions paniers (mm)	550x650
Poids net (kg)	200
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	720x858x1860

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	940x960x2200
Poids brut (kg)	250

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

HPW 40 ABT



A (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C+RCC (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
720	814	858	1860	+300	1358	820	860	2200

Accessoires et options

Accessoires

37058 Kit pompe de vidange pour CAP7 / HSP550 et HPW40

Options

HO1864 Condenseur de vapeur HPW- RCC3

HO0003 Pompe de vidange HPW 6/8/13 A et C90E

HO0009 Roues montées pour HPW

HO0017 Isolation thermique et phonique HPW 4