

## Cellule de refroidissement et surgélation 5 niveaux - intégrable, gamme SPEED



### Informations produit

- › Cellules avec fonctions refroidissement rapide, surgélation et décongélation.
- › Régulation électronique simple :
- › - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
- › - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
- › - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- › - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox Aisi 304.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HFC, épaisseur 60 mm.
- › Sonde à cœur de série.
- › Échelles compatibles pour grilles 600x400.
- › Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Pieds inox réglables en hauteur de 70 à 95mm
- › Version avec dessus inox, épaisseur 20mm

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	11
Capacité de surgélation (kg)	9
Espace entre niveaux (mm)	50
Commande(s)	électronique "Touchglass"
Puissance frigorifique (W)	477 à -30°C
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R-452a
Carrosserie	Acier inox AISI 304
Modèle	Gamme SPEED

### ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	5, pas de 50mm
------------------------	----------------

### COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	477
Tension (V)	230V (mono) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	102
----------------	-----

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	108
-----------------	-----

## Accessoires et options

### Options

**AF0121** Inversion du sens d'ouverture de porte cellule Speed

**AF0122** Kit roulettes cellule speed

**AF0085** Eclairage LED SPEED 5 et 5 SMALL