

Table de repassage aspirante/chauffante, chaudière inox 5,8L

SPÉCIAL
COLLECTIVITÉS

Modèle présenté
avec accessoires

Informations produit

- › Table aspirante / chauffante.
- › Plateau universel "E" petite largeur en acier 120x40/25 cm.
- › Poste de travail pointe à gauche de série (réversible pointe à droite).
- › Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté par ressort.
- › Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- › Repose fer pivotant.
- › Moteur aspiration 600W.
- › Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat.
- › Housse polyester.
- › Berceau de réception de vêtements.
- › Fer à repasser professionnel électrovaporisant avec semelle téflon d'origine adapté à la sécurité du travail.
- › Chaudière 5,8 litres - INOX - répondant à la norme P.E.D. 97/23, avec résistance électrique 4 kW.
- › Contrôle de niveau d'eau mécanique.
- › Manomètre de pression vapeur.
- › Pédale de commande d'aspiration réversible pour travail pointe à droite.
- › Remplissage automatique avec pompe à eau 370 W.
- › Pompe à eau à raccorder sur réseau d'eau dure.
- › Alimentation 400 V (tri+N).

Avantages



+ Manomètre pression chaudière

Manomètre de pression chaudière et commandes ergonomiques




+ Pédale cde aspiration réversible 398-S

Pédale de commande d'aspiration réversible pour travail pointe à droite



+ Plateau chauffant 398-S

Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat



+ Réglage hauteur plateau

Réglage en hauteur du plateau 88-105 cm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Fonctionnalités du plateau | aspirant / chauffant |
| Réglage en hauteur | oui assisté par ressorts (manuel) de 88 à 105 cm |
| Type de fer | Professionnel (EC 289-3) avec semelle téflon |
| Type de plateau | plateau universel "E" petite largeur en acier |
| Hauteur plateau (mm) | 88 à 105 |
| Matière housse | polyester molleton 6 mm |
| Poste de travail | pointe à gauche (réversible pointe à droite) |
| Capacité chaudière (L) | 5.8 |
| Commande(s) | pédale et microswitch |
| Modèle | chaudière |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|-----------|------|
| Chaudière | inox |
|-----------|------|

PERFORMANCES

| | |
|---------------------------|------|
| Résistance fer (W) | 1100 |
| Résistance plateau (W) | 800 |
| Résistance chaudière (Kw) | 4 |
| Moteur d'aspiration (W) | 600 |

ALIMENTATION

| | |
|----------------|---------------|
| Intensité (A) | 10 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|---------------|
| Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm) | 620x120x110 |
| Dimensions plateau LxP (mm) | 1200x400/250 |
| Poids net (kg) | 70 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1700x550x1900 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1650x550x1000 |
| Poids brut (kg) | 90 |

Accessoires et options

Accessoires

RSF1/RA5 Bras + Jeannette manche aspirante / chauffante

RSUPEF Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)

RLLT4EF Bras éclairage + Néon LED pour 388 / 398 (S)

Options

RO0012 Fer gaucher (rempl.droitier)+ connex

RO0013 Alimentation 230 v (mono)

RO0015 2eme fer avec electrovanne

RO0017 Pistolet vapeur pour 398/398s

RO0082 Double pédales pour 398/398s