

## Plaque de maintien en température VISTA avec pare-haleine GN 1/1



### Informations produit

- › Modèle avec pare-haleine et rampe infrarouge.
- › Régulation électronique de la température.
- › Dimensions GN 1/1.
- › Surface de chauffe en vitrocéramique.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### + Régulation électronique

Régulation électronique de la température



### + Surface vitrocéramique

Surface de chauffe en vitrocéramique

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Surface de chauffe (mm)	325x530
Type de chauffe	Vitrocéramique
Norme compatible	Gastronorme
Température (°C)	+30/+90°C
Modèle	avec pare-haleine

### COMMANDE

Régulation	Électronique
------------	--------------

### PERFORMANCES

Chauffage infrarouge (W)	300
Chauffage plaque (W)	600
Puissance totale (W)	900

### ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	655
Largeur (mm)	375
Hauteur (mm)	552
Poids net (kg)	20
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	375x655x552

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	375x655x552
Poids brut (kg)	22

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)*

