

## Pétrin à spirale, tête fixe, capacité 38kg, 1 vitesse



CUVE ET  
SPIRALE  
INOX

TÊTE FIXE  
OU  
RELEVABLE

### Informations produit

- › Equipé d'une vitesse : cuve 10t/mn, outil 100t/mn. Corps de machine en acier traité époxy. Bras de séparation de pâte en inox. Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile. Pétrin sur roulettes pour déplacements aisés. Alimentation électrique 400V (Tri). Possibilité alimentation 230V (Mono) sur demande.



## Avantages



### + Capacité de production

Capacité de production de 8 à 44 kg de pâte



### + Cuve et grille

Cuve et barre centrale en acier inox, grille de sécurité cuve en acier inox



### + Minuterie

Minuterie de 1 à 30 minutes, machine équipée d'arrêt coup de poing



### + Roulettes

Pétrins équipés de roulettes



## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité pâte (kg)	38
Tête	fixe
Capacité cuve (L)	40
Roulettes	oui
Modèle	tête fixe

### COMMANDE

Nombre de vitesses	1
--------------------	---

### ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	1500
Tension (V)	400V (tri)
Fréquence (Hz)	50

### DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	830
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	790
Diamètre cuve (mm)	450
Poids net (kg)	90
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	480x830x790

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	105
-----------------	-----

