

Pétrin à spirale, tête relevable, capacité 38kg, 2 vitesses



CUVE ET
SPIRALE
INOX

TÊTE FIXE
OU
RELEVABLE

Informations produit

- › Equipé de 2 vitesses (1ère vitesse : cuve 10t/mn, outil 100t/mn; 2ème vitesse : cuve 15t/mn, outil 150t/mn). Corps de machine en acier traité époxy. Bras de séparation de pâte en inox. Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile. Pétrin sur roulettes pour déplacements aisés. Cuve amovible sur pétrins à tête relevable. Alimentation électrique 400V (Tri).

Avantages



+ Capacité de production

Capacité de production de 8 à 44 kg de pâte



+ Cuve et grille

Cuve et barre centrale en acier inox, grille de sécurité cuve en acier inox



+ Minuterie

Minuterie de 1 à 30 minutes, machine équipée d'arrêt coup de poing



+ Roulettes

Pétrins équipés de roulettes

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité pâte (kg)	38
Tête	relevable
Capacité cuve (L)	40
Roulettes	oui
Modèle	tête relevable

COMMANDE

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	1500/2200
Tension (V)	400V (tri)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	830
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	790
Diamètre cuve (mm)	450
Poids net (kg)	129
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	480x830x790

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	135
-----------------	-----