

Pétrin à spirale, tête relevable, capacité 44kg, 2 vitesses




CUVE ET
SPIRALE
INOX

TÊTE FIXE
OU
RELEVABLE

Informations produit

- › Equipé de 2 vitesses (1ère vitesse : cuve 10t/mn, outil 100t/mn; 2ème vitesse : cuve 15t/mn, outil 150t/mn).
- › Corps de machine en acier traité époxy.
- › Bras de séparation de pâte en inox.
- › Transmission par chaîne avec moteur à bain d'huile.
- › Pétrin sur roulettes pour déplacements aisés.
- › Cuve amovible sur pétrins à tête relevable.
- › Alimentation électrique 400V (Tri).

Avantages



+ Capacité de production

Capacité de production de 8 à 44 kg de pâte



+ Cuve et grille

Cuve et barre centrale en acier inox, grille de sécurité cuve en acier inox



+ Minuterie

Minuterie de 1 à 30 minutes, machine équipée d'arrêt coup de poing



+ Roulettes

Pétrins équipés de roulettes

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Capacité pâte (kg) | 44 |
| Tête | relevable |
| Capacité cuve (L) | 50 |
| Roulettes | oui |
| Modèle | tête relevable |

COMMANDE

| | |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 2 |
|--------------------|---|

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 1500/2200 |
| Tension (V) | 400V (tri) |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm) | 860 |
| Largeur (mm) | 530 |
| Hauteur (mm) | 790 |
| Diamètre cuve (mm) | 500 |
| Poids net (kg) | 134 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 530x860x790 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 145 |
|-----------------|-----|