

Table de repassage autonome aspirante/chauffante, chaudière inox 5,8L

SPÉCIAL
COLLECTIVITÉS

Modèle présenté
avec accessoires

Informations produit

- › Table autonome aspirante / chauffante.
- › Plateau universel "E" petite largeur en acier 120x40/25 cm.
- › Poste de travail pointe à gauche de série.
- › Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- › Moteur aspiration 600W.
- › Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat.
- › Housse polyester.
- › Berceau de réception des vêtements.
- › Fer à repasser professionnel électrovaporisant avec semelle téflon d'origine adapté à la sécurité du travail.
- › Chaudière 5,8 litres - INOX - répondant à la norme P.E.D. 97/23 avec résistance électrique 1,7 kW.
- › Contrôle de niveau d'eau mécanique.
- › Manomètre de pression vapeur.
- › Pédale de commande d'aspiration.
- › Remplissage automatique avec pompe à eau 370 W.
- › Pompe à eau 550 W à raccorder sur réservoir externe de 20 litres.
- › Alimentation 230 V (mono).

Avantages



+ Pédale commande aspiration 388 (1)

Pédale de commande d'aspiration



+ Plateau chauffant 388

Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat



+ Réservoir externe 20 litres

Réservoir externe 20 litres pour un remplissage automatique de la chaudière

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Fonctionnalités du plateau	aspirant / chauffant
Réglage en hauteur	non
Type de fer	Professionnel (EC 289-3) avec semelle téflon
Type de plateau	plateau universel "E" petite largeur en acier
Hauteur plateau (mm)	900
Matière housse	polyester
Poste de travail	pointe à gauche
Capacité chaudière (L.)	5.8
Commande(s)	pédale et microswitch
Modèle	chaudière

ÉQUIPEMENTS

Chaudière	inox
-----------	------

PERFORMANCES

Résistance fer (W)	1100
Résistance plateau (W)	800
Résistance chaudière (Kw)	1.7
Moteur d'aspiration (W)	600

ALIMENTATION

Intensité (A)	20
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	550
Largeur (mm)	1700
Hauteur (mm)	1900
Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm)	620x120x110
Dimensions plateau LxP (mm)	1200x400/250
Poids net (kg)	70
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1700x550x1900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1700x550x1000
Poids brut (kg)	90

Accessoires et options

Accessoires

RSUPEF Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)

RLLT4EF Bras éclairage + Néon LED pour 388 / 398 (S)

RSF1/RA5 Bras + Jeannette manche aspirante / chauffante

Options

RO0011 Pte à droite+rep fer pivot+dbles pédal

RO0012 Fer gaucher (repl.droitier)+ connex