

Table de repassage aspirante/chauffante/soufflante, chaudière inox 5,8L



SPÉCIAL
COLLECTIVITÉS

Modèle présenté
avec accessoires

Informations produit

- › Table aspirante / chauffante / soufflante.
- › Plateau universel "E" petite largeur en acier 120x40/25 cm.
- › Poste de travail pointe à gauche de série (réversible pointe à droite).
- › Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté par ressort.
- › Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- › Repose fer pivotant.
- › Moteur aspiration 600W et soufflerie 165W.
- › Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat.
- › Housse polyester.
- › Berceau de réception des vêtements.
- › Fer à repasser professionnel électrovaporisant avec semelle Teflon d'origine adapté à la sécurité du travail.
- › Chaudière 5,8 litres - INOX - répondant à la norme P.E.D. 97/23, avec résistance électrique 4 kW.
- › Contrôle de niveau d'eau mécanique.
- › Manomètre de pression vapeur.
- › Pédale de commande d'aspiration et de la soufflerie réversible pour travail pointe à droite.
- › Remplissage automatique avec pompe à eau 370W.
- › Pompe à eau à raccorder sur réseau d'eau.
- › Alimentation 400 V (tri+N).

Avantages



+ Manomètre pression chaudière

Manomètre de pression chaudière et commandes ergonomiques




+ Pédale cde aspiration réversible 398-S

Pédale de commande d'aspiration réversible pour travail pointe à droite



+ Plateau chauffant 398-S

Plateau chauffant avec réglage de la température par thermostat



+ Réglage hauteur plateau

Réglage en hauteur du plateau 88-105 cm

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Fonctionnalités du plateau	aspirant / chauffant / soufflant
Réglage en hauteur	Oui assisté par ressorts (manuel) de 88 à 105 cm
Type de fer	Professionnel (EC 289-3) avec semelle téflon
Type de plateau	plateau universel "E" petite largeur en acier
Hauteur plateau (mm)	88 à 105
Matière housse	Polyester molleton 6 mm
Poste de travail	Pointe à gauche (réversible pointe à droite)
Capacité chaudière (L.)	5.8
Commande(s)	pédale et microswitch
Modèle	chaudière

ÉQUIPEMENTS

Chaudière	inox
-----------	------

PERFORMANCES

Puissance résistance plateau (W)	800
Résistance fer (W)	1100
Résistance plateau (W)	800
Moteur aspiration/soufflerie (W)	600/165
Résistance chaudière (Kw)	4

ALIMENTATION

Intensité (A)	11
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	550
Largeur (mm)	1700
Hauteur (mm)	1900
Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm)	620x120x110
Dimensions plateau LxP (mm)	1200x400/250
Poids net (kg)	70
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1700x550x1900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1650x550x1000
Poids brut (kg)	90

Accessoires et options

Accessoires

RSUPEF

Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)

RLLT4EF

Bras éclairage + Néon LED pour 388 / 398 (S)

RSF1/RA5

Bras + Jeannette manche aspirante / chauffante

Options

RO0012

Fer gaucher (rempl.droitier)+ connex

RO0013

Alimentation 230 v (mono)

RO0015

2eme fer avec electrovanne

RO0017

Pistolet vapeur pour 398/398s

RO0082

Double pédales pour 398/398s