

## **Salamandre plafond mobile, commandes électroniques, 2 foyers, surface de cuisson 390x303**



### **Informations produit**

- › Réduction considérable des durées de mise en service et amélioration de la fonctionnalité et de l'hygiène dans la cuisine.
- › Foyers radiants, logés dans un plafond spécial réfléchissant, en céramique, et protégés par un verre diffuseur favorisant la transmission de la chaleur.
- › Température maximum de cuisson atteinte en 20 secondes.
- › Plusieurs combinaisons de chauffage de la zone de cuisson pour une plus grande flexibilité et davantage d'économie d'énergie.
- › Nombreux avantages : économie d'énergie jusqu'à 65%, moins de temps morts en cuisine, résultats qualitatifs surprenants, facilité de nettoyage du verre diffuseur.
- › Livrées avec support mural.
- › Idéales pour la cuisson des Viandes, Poissons, Fruits de mer, Gratins, Escargots, Toasts, Grillades, Crèmes brûlées.

## Avantages



### + Foyer radiant

Foyers radiants logés dans le plafond spécial réfléchissant en céramique protégés par un verre diffuseur



### + Plafond coulissant

Plafond coulissant verticalement de 190 à 90 mm au-dessus des aliments



### + Régulation tp°

Régulation électronique avec réglage et affichage digital de la durée de cuisson, touche de répétition du dernier cycle et signal sonore de fin de cuisson



### + Support mural

Livrée avec support mural



### + Surface cuisson

Très grande surface de cuisson GN 1/1

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Nombre de foyers     | 2                      |
| Commande(s)          | Électroniques          |
| Modèle               | plafond mobile         |

### ALIMENTATION

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 3           |
| Puissance électrique raccordée (W)  | 3000        |
| Tension (V)                         | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz)                      | 50          |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 544         |
| Largeur (mm)                        | 400         |
| Hauteur (mm)                        | 518         |
| Poids net (kg)                      | 43          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 400x544x518 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 530x600x620 |
| Poids brut (kg)                   | 45          |

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

