

Friteuses gaz, 2 cuves



Informations produit


- › Carrosserie en acier inox.
- › Cuve emboutie en inox avec angles arrondis.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Dotation avec paniers.
- › Vidange en façade par bec amovible.
- › Commandes électromécaniques avec thermostat jusqu'à 190°C.
- › Zone froide pour le dépôt des impuretés.
- › Voyant lumineux.
- › FRITEUSES GAZ : Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- › Chauffe par brûleurs internes à la cuve.

Avantages



✦ **Carrosserie acier inox**

Carrosserie acier inox



✦ **Profilé zone refroidie**

Réservoir profilé avec zone refroidie

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de cuves	2
Volume cuve (L)	2x8

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	13.4
--------------------	------

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	290
Poids net (kg)	48
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x290

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	670x720x570
Poids brut (kg)	48