

Fourneaux feux vifs gaz, 4 feux, four gaz



Informations produit


- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan. Puissance brûleurs de 4 kW et 8 kW. Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides. Grilles avec longues branches pour petites casseroles. Robinet de sécurité avec thermocouple Flamme veilleuse. Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis). Disponibles avec four (gaz ou électrique) ou dessous libre. Portes en accessoire pour versions dessous libre. FOURS : Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C. Fours gaz avec brûleur à flamme stabilisée Fours électriques avec réglages indépendants voûte et sol. Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.

Avantages



+ Brûleur CG

Brûleurs haute performance de 4 kW à 8 kW.



+ Brûleur interchangeable

Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 4 kW par un brûleur 8 kW.



+ Brûleurs interchangeables

Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.



+ Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox.



+ Dessus embouti CG

Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 12/10ème étanche : entretien facilité.



+ Meuble dessous libre

Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Nombre de feux	4
Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	Four gaz

ALIMENTATION

Puissance four (kW)	8
Puissance gaz (kW)	32


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	900
Poids net (kg)	140
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x900

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x830x1265
Poids brut (kg)	140

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

- 2026093** Rampe gaz
- KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
- 2016438** Grille chromée pour four GN 2/1
- 2016213** Grille feu vif en fonte émaillée 395x285
- 2020589** Grille feu vif filaire chromée
- 2022220** Plaque pour four GN 2/1 (650x530x40)

Options

- GK-BRUL8KW700** Bruleur 8KW gamme 700