


Pétrin à bras plongeant, capacité 50 kg



Informations produit


- › Carrosserie en inox peint. Ustensile, spatule, cuve et grille de d'insertion en inox. Bandeau de commande sur face droite
- Moteur à deux vitesses : - Bras 38 battements / min - Cuve 4,5 t / min - Bras 70 battements / min - Cuve 9 t / min Transmission par courroie. Hauteur du bras droit réglable. Engrenages dans bain d'huile. Partie mobile montée sur roulement à billes.
- Alimentation électrique 400 V (Tri + N) - 50 Hz.

Avantages



+ Silencieux et durable

Les parties mobiles sont montées sur roulement à billes et les engrenages travaillent en bain d'huile pour un fonctionnement silencieux et longue durée.



+ Température constante

Conception spéciale pour assurer une température constante sans échauffement de la pâte.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Capacité pâte (kg)	50
Capacité totale pâte (kg)	50
Capacité cuve (L)	71
Modèle	Bras plongeant

COMMANDE

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	1850
Tension (V)	400V (tri)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	840
Largeur (mm)	614
Hauteur (mm)	1420
Diamètre cuve (mm)	540
Poids net (kg)	340
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	614x840x1420

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	660x860x1560
Poids brut (kg)	353