


Meuble réfrigéré GN1/1 positif, 4 portes, groupe logé, gamme LINEAR



Informations produit


- › Régulation électronique avec alarmes température (visuelle et sonore).
- › Dégivrage entièrement automatique avec évaporation des condensats.
- › Cuve avec angles arrondis et fond embouti pour un nettoyage facile et rapide.
- › Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm injecté sans HCFC, assure un maintien optimal de la température.
- › Meuble sans dessus.
- › Pieds en acier inox 18-10 réglables en hauteur de 14 à 24 cm pour réglage du plan de travail hauteur 850 à 900 mm.

Avantages




+ 3D cooling system

La ventilation bilatérale du système 3D Cooling assure une performance et une homogénéité du froid. La température de stockage est maîtrisée grâce à la régulation électronique.



+ 3D cooling news

Diffusion homogène du froid et refroidissement performant grâce à la ventilation bilatérale et verticale en position centrale. Evaporateur traité anti-corrosion.



+ Condensat evaporation

Dégivrage automatique avec bac d'évaporation des condensats intégré de série.

Déclinaisons

Code article	Référence	Dessus
132700	LIN+704TNS/1	sans dessus
132701	LIN+704TN/1	inox central
132702	LIN+704TNA/1	inox avec dossier

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dos	inox Aisi 304
Dessous	inox Aisi 304
Tiroirs	en option
Nombre de portes	4
Volume utile (L)	343
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	-2° / +7°C
Niveau sonore (dB(A))	60
Carrosserie	inox Aisi 304

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN1/1	4
Jeux de glissières en "L"	4
Hauteur de réglage (mm)	pas de 50mm
Nombre de niveaux max.	10

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	1162
Classe énergétique	C
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique simple

ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.22
Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50


DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	2182
Hauteur (mm)	850
Poids net (kg)	169
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2182x700x850

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	2362x760x950
Poids brut (kg)	184

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

- | | |
|--------|-----------------------------------|
| 106811 | GRILLE ACIER PLASTIFIE GN1/1 |
| 132457 | ROULETTE INOX S/FREIN MEUBLE REFR |
| 133517 | GLISSIERE MEUBLE SPRING GN1/1 |

Options

- | | |
|---------------|--|
| AF0130 | Serrure si bloc 3 tiroirs (prix par tiroir) |
| AF0131 | Bloc 3 tiroirs GN1/1 (H utile 3x130mm) rempl porte (positif) |
| AF0068 | Serrure pour porte (prix par porte) |
| AF0069 | Serrure si bloc 2 tiroirs (prix par tiroir) |
| AF0070 | Groupe à gauche |
| AF0081 | Bloc 2 tiroirs GN1/1 (H utile 2x230mm) rempl porte (positif) |
| AF0083 | Remplac pieds par roulettes ø120mm - H tot. 160mm (4 portes) |