

Cellule de refroidissement et surgélation 40 niveaux GN 1/1 - 600x400, gamme START, sans groupe



Informations produit

- › Cellule de refroidissement et surgélation pour chariots, gamme START
- › GN1/1 compatibles 600x400.
- › Compatibles avec les chariots de fours Steambox Évolution de la gamme GIORIK.
- › Fonctions : refroidissement rapide +3°C, surgélation -18°C, conservation +3°C, et décongélation.
- › Régulation avec écran tactile 9" qui permet d'enchaîner jusqu'à 6 cycles (préprogrammé ou personnalisable), ou en mode manuel.
- › Sonde incluse.
- › Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
- › Passage en mode conservation automatique en fin de cycle (max 24h).
- › Pré refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- › Port USB en façade pour exportation des données HACCP.
- › Fabrication en inox Aisi 304.
- › Isolation haute densité épaisseur 60 mm.
- › Sol inox isolé épaisseur 60 mm avec rampe de chargement.
- › Livrées avec rampe de chargement L334 mm (10°).
- › Résistance anti-givre sur cadre de porte.
- › Arrêt de ventilation à l'ouverture de porte.
- › 2 évaporateurs verticaux traités anti-corrosion.
- › Filtre et réservoir liquide.
- › Valve compresseur pump-down.
- › Cellule livrée démontée.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Capacité de refroidissement (kg)	200
Capacité de surgélation (kg)	175
Espace entre niveaux (mm)	40
Compatibilité	1x GN 2/1 - 1x 600x800 - 2x GN 1/1 - 2x 600x400
Commande(s)	écran tactile 9" couleur
Puissance frigorifique (W)	8820 W (-30°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R-452a
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Gamme START, à chariot sans groupe

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	40
------------------------	----

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Puissance électrique absorbée (W)	4960
Tension (V)	400V (Tri+N) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	1532
Largeur (mm)	1390
Hauteur (mm)	2490
Cuve (LxPxH) (mm)	780x1015x2010
Poids net (kg)	340
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1390x1532x2490

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1310x2310x900 1200x2250x760
Poids brut (kg)	360



NI specifications are subject to change without notice. *Dati tecnici soggetti a modifiche senza preavviso.*

The Figure (Ref. 1), the description (Ref. 2) and the technical drawing (Ref. 3) refer to the product range. Dimensional Data (Ref. 3) and Technical Data (Ref. 4) refer to the specific code (Ref. 5).
L'immagine (Ref. 1), la descrizione (Ref. 2) e il disegno tecnico (Ref. 3) sono relativi alla famiglia prodotto. Dati di dimensione (Ref. 3) e Dati Tecnici (Ref. 4) sono specifici del codice indicato (Ref. 5).

Afinox s.r.l., via Venezia 4 - 35010 - Campo San Martino - Padova (PD) - ITALY - Tel. +39 0499638311 - e-mail: com@afinox.com / www.afinox.com
Code / Codice **9AMH4755A02**

Page 3 / 3 Rev.: 1 / 2020