Armoire négative GN2/1, cuve inox, 2 portes vitrées, 1400L, sans groupe

Informations produit

- Système de refroidissement ventilé avec dégivrage automatique. Régulation électronique de la température.
- Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- Cuve inox Aisi304 glissières embouties.
- Carrosserie en acier inox Aisi304 et porte vitrée.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- Eclairage LED
- Equipées de grilles en acier plastifié, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Pieds inox réglables 140/240 mm
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.

Avantages



Performance énergétique

Le système frigorifique haute performance combiné à une isolation haute densité de 90 mm permet une parfaite conservation avec la garantie d'une consommation énergétique minime même dans un environnement extrême de +40°C.

Cuve avec glissières embouties

La cuve en acier inoxydable avec glissières embouties sur les modèles 700 permet un nettoyage facile et rapide de l'enceinte. De plus elle permet une modulation aisée des surfaces de rangement sans nécessité d'ajouter des glissières supplémentaires.

Porte vitrée pour une bonne visibilité

L'ensemble de la gamme est disponible en version porte vitrée. Sa grande surface vous permet une identification rapide des produits stockés pour réduire les temps d'ouverture de porte et les remontées de température.

Capacité de stockage optimisé

L'absence de composant frigorifique dans la cuve offre un volume de stockage optimal allant jusqu'à 24 niveaux espacés de 40 mm.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Pieds inox	hauteur réglable 140-240 mm
Rappel de porte automatique	oui
Porte	vitrée cadre inox
Volume brut (L)	1400
Epaisseur d'isolation	90
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	916
Serrure	Oui
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Puissance frigorifique (W)	735W à -30°C/+45°C
Cuve	inox
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé indirect
Température (°C)	-24°C à -10°C
Niveau sonore (dB(A))	53
Carrosserie	inox

ÉQUIPEMENTS

Grille acier plastifié GN2/1 (nb)	6
Charge max admissible sur grille (kg)	20
Dimensions grilles (LxP) (mm)	530x650
Hauteur de réglage (mm)	40
Nombre de niveaux max.	56

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Fonction HACCP	oui
Alarme ouverture de porte	sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

ALIMENTATION

Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	867
Largeur (mm)	1466
Hauteur (mm)	2090
Hauteur sans pieds (mm)	1940
Cuve (LxPxH) (mm)	1100x650x1385
Poids net (kg)	188
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1466x867x2090

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1496x873x2170
Poids brut (kg)	239

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
74768026	Grille acier plastifié GN2/1
74703270	Kit 2 glissières inox en "U" pour grille

Options

AF0237	Eclairage LED pour modèles 1400
AF0239	Bonde de vidange en fond de cuve pour modèles 1400
AF0241	Remplacement des pieds par roulettes Ø 125 mm - hauteur totale 160 mm pour modèles 1400