Gram Professional

TABLE TOP POSITIF INOX 125 L

Informations produit

- Système de refroidissement ventilé gainé sur toute la hauteur de cuve, parfaitement adapté pour la conservation de produits sensibles.
- Dégivrage entièrement automatique.
- Régulation électronique de la température, hygrométrie >70%. Alarmes porte et température, traçabilité HACCP.
- Cuve thermoformée en PS alimentaire.
- Carrosserie en acier inox anti-corrosion.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
- Equipées de grilles en acier plastifié charge max 40kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- Fluide propre R-600a.

Avantages

Rappel de porte automatique

La porte est équipée d'un dispositif de rappel automatique pour éviter la mauvaise fermeture et les pertes de froid.

Facilité d'installation

Avec leur hauteur de 83 cm, les table-top professionnels s'intègrent facilement sous un plan de travail que ce soit en cuisine ou en arrière-bar.



Performance de froid

Un système de froid exclusif et puissant diffuse un froid homogène et canalisé par une plaque en fond de cuve. Un ventilateur favorise cette diffusion et assure une constance de la température ainsi qu'une descente en température rapide après ouverture de porte. Les aliments sont ainsi mieux préservés.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Rappel de porte automatique	Oui
Porte	Inox
Volume brut (L)	128
Epaisseur d'isolation	52
Inversion sens d'ouverture porte	Oui
Volume utile (L)	77
Serrure	Oui
Hygrométrie	> 70 %
Condenseur	statique
Évaporateur	tubes/ailettes
Puissance frigorifique (W)	102 W @ -10 °C
Cuve	PS
Refroidissement	Ventilé
Dégivrage	Automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+2°C à +12°C
Niveau sonore (dB(A))	30.1
Carrosserie	Inox

ÉQUIPEMENTS

Charge max admissible sur grille (kg)	40
Grille acier plastifié (nb)	2
Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Hauteur de réglage (mm)	50

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	227
Classe énergétique	A+
Classe climatique	5 (+40°C)

COMMANDE

Fonction HACCP	Oui
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	Oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	Digital 1K
Régulation	Électronique

ALIMENTATION

Intensité (A)	0.28
Puissance électrique raccordée (W)	62
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	642
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	830
Cuve (LxPxH) (mm)	460x437x264 + 460x330x223
Poids net (kg)	42.6
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	595x642x830

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x880
Poids brut (kg)	44.4

Accessoires et options

Accessoires

EJ32/2	Enregistreur de température mobile (seul)
EJ32IN/2	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)
W433	Grille acier nylon blanc
S433	Grille acier inox
C2125	Jeu de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm