

Vitrine chauffante murale - +30°C/+70°C -longueur 925mm



Informations produit

- › Carrosserie inox avec joues vitrées pour une meilleure visibilité des produits
- › Éclairage LED à chaque niveau.
- › Equipées de 4 étagères à rebord sécurisé réglables en hauteur
- › Température réglable de +30° à +70°C à chaque niveau avec interrupteur indépendant
- › Vitrine sur roulettes avec freins pour des déplacements facilités
- › Un régulateur par étagère
- › Alimentation 230V

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Dimensions expo (LxP) (mm)	803x465 + 4x 840x400
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	+30/+70°
Carrosserie	Carrosserie inox

ÉQUIPEMENTS

Dimensions équipement (mm)	803x465
Nombre équipement	4
Équipement	4 tablettes 803x465 mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	11.3
Puissance électrique raccordée (W)	2620
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	700
Largeur (mm)	925
Hauteur (mm)	2100
Poids net (kg)	159
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	925x700x2100

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	980x880x2250
Poids brut (kg)	187