

## Vitrine verticale Snelle positive ventilée 360 L, grilles



### Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Gris anthracite standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Variateur d'éclairage LED chaud/froid de 3000k à 6500k de série.
- › Équipement intérieur : grilles réglables en hauteur.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide propre R290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Typologie de produit            | PAB3 - Prêt à brancher |
| Équipement compartiment positif | 5 grilles              |
| Coloris                         | Gris anthracite        |
| Structure                       | Aluminium anodisé      |
| Construction                    | Aluminium anodisé      |
| Capacité                        | 360 L                  |
| Type d'éclairage                | Double LED vertical    |
| Type de froid                   | Positif ventilé        |
| Refroidissement                 | Ventilé                |
| Dégivrage                       | Automatique            |
| Fluide                          | R290                   |
| Température (°C)                | +4°/+10°C              |
| Carrosserie                     | Aluminium anodisé      |

### ÉQUIPEMENTS

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Dimensions équipement (mm)    | 450x420 |
| Nombre équipement             | 5       |
| Dimensions grilles (LxP) (mm) | 450x420 |
| Équipement                    | Grilles |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe climatique | 4 (+30°C) |
|-------------------|-----------|

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital      |
| Régulation            | électronique |

### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 440   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur (mm)                     | 640          |
| Largeur (mm)                        | 595          |
| Hauteur (mm)                        | 1890         |
| Poids net (kg)                      | 139          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 595x640x1890 |

### LOGISTIQUE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 155 |
|-----------------|-----|

## Accessoires et options

### Options

**TO0001** Inversion sens d'ouverture de porte

**TO0002** Serrure pour vitrine

**TO0066** Option rappel de porte

**TO0003** Equipement haute altitude froid positif

**TO0010** Equipement haute altitude froid négatif

**TOTAL** Coloris RAL