

Four mixte gaz, commandes par écran tactile, 10 niveaux GN1/1, vapeur intelligente (chaudière + injection), lavage automatique



Informations produit


- › Contrôle par écran tactile 10" intuitif avec fonctions Rack Control et Easy Service.
- › Rack Control et Easy Service : cuisson de plats différents sur différents niveaux du four et synchronisation des temps de cuisson pour un service simultané de l'ensemble des plats.
- › Système SMART COOKING qui reconnaît le plat enfourné et détermine automatiquement le programme le plus adapté au type de produit en quelques étapes.
- › Jusqu'à 9 phases de cuisson, température de 30°C à 300°C.
- › Fonctions MeteoSystem et SteamTuner permettant un contrôle instantané du taux d'humidité et d'hydratation (breveté).
- › Sonde à coeur multipoint de série.
- › Chaudière haute performance avec système de détartrage automatique.
- › Système de lavage automatique de série avec circuit fermé, compatible avec détergent liquide ou tablettes.
- › Douchette à enrouleur automatique de série.
- › Démarrage immédiat du cycle de cuisson avec « Favoris ».
- › Programmes de cuisson prédéfinis, cuisson de nuit, régénération.
- › Éclairage LED de la chambre et double vitrage ventilé (triple vitrage en option).
- › Port USB.
- › Wi-Fi de série.
- › Porte à charnière gauche disponible en option.
- › Espace entre glissières : 70 mm.

Avantages




+ Nouvelle interface intuitive

Nouveau panneau de contrôle 10 pouces plus intuitif, réactif et personnalisable. Démarrage immédiat du cycle de cuisson avec « les Recettes favorites ». Programmes de cuisson prédéfinis, cuisson de nuit, régénération, contrôle de l'humidité etc., de nombreuses fonctionnalités sont disponibles.



+ Connectivité WIFI

Créez, modifiez, dupliquez et diffusez à distance vos recettes personnalisées sur tous vos appareils. Développez des recettes personnalisées et conservez-les dans le cloud pour les exporter avec vous en un seul clic.



+ Fonction Smart Cooking

Sélectionnez le type de cuisson parmi les options de cuisson intelligentes. Choisissez le type de produit. Sélectionnez la taille du produit ou la température de départ (dans le cas de produits surgelés). Réglez le niveau de brunissement ou de cuisson souhaitée. Le système intégré de reconnaissance de charge permet d'obtenir un programme adapté au type de nourriture et quantité saisie.



+ La vapeur au service du goût

Vapeur symbiotique avec double production de vapeur, chaudière + injection (brevet déposé) pour une mise en température, une vitesse de récupération de la température plus rapide et des économies d'énergie. 30% plus rapide 20% plus économique.



+ Double vitrage nettoyage

Double vitrage ouvrant pour faciliter le nettoyage.



+ Echelle compatible/EM-ET

Échelles compatibles. GN 1/1 et 600x400, fixes, démontables.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	Gaz
Mode de production vapeur	intelligente (chaudière + injection)
Nombre de vitesses de ventilation	6
Port USB	Oui
Capacité de programmation	oui
Douchette extractible	Oui
Système de lavage automatique	oui
Sonde à coeur	Oui
Espace entre niveaux (mm)	70
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Commande(s)	écran tactile
Capacité	10 GN1/1
Type d'éclairage	LED
Température (°C)	30 à 300°C
Modèle	Gaz

ALIMENTATION

Alimentation gaz	3/4"
Arrivée eau	50
Puissance gaz (kW)	19
Puissance électrique raccordée (kW)	1.7
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS


Profondeur (mm)	854
Largeur (mm)	863
Hauteur (mm)	1161
Poids net (kg)	270
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	863x854x1161

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	950x920x1280
Poids brut (kg)	300

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

- A Electrical power inlet
- B Gas inlet (R3/4)
- C Softened water inlet (G3/4)
- D Water inlet valve (G3/4)
- E Drain connection (Ø50)
- F Cavity Vent (Ø50)
- G Gas fumes exhaust (Ø50)
- H Detergent and rinse aid inlet



NOTE

* Drain line must be vented

Accessoires et options

Accessoires

- TSB10** SUPPORT FOUR STEAMBOX 10GN1/1
- 2019769** KIT ECHELLES 10GN1/1 SUPPORT TSB10
- 2019888** PORTE-BIDON LAVAGE SUPPORT TSB06/10
- TAN0800** PLACARD NEUTRE POUR 6 ET 10GN1/1
- 2025109** KIT SUPERPOSITION STEAMBOX GAZ
- 6000132** SONDE MULTIPPOINTS NMTE/STEAMBOX
- 6000131** SONDE A COEUR 1PTS NMTE/STEAMBOX

Options

- 2025122** KIT ECHELLES CONVERS 600x400 PAS100MM
- GK-TRIPLE VITR 10GN** Triple vitrage pour fours 10 GN 1/1 et 2/1