

## Vitrine verticale Snelle négative statique, 720 L, grilles évaporateurs



Modèle SNELLE 720 Q

### Informations produit

- › Structure en aluminium anodisé résistant à la corrosion, avec rupture pont thermique, 4 faces vitrées.
- › Coloris Gris anthracite standard, angles arrondis.
- › Triple vitrage pour une parfaite isolation et une consommation d'énergie réduite.
- › Régulation électronique avec affichage digital de la température.
- › Éclairage LED.
- › Variateur d'éclairage LED chaud/froid de 3000k à 6500k de série.
- › Équipement intérieur : grilles réglables en hauteur.
- › Roulettes pivotantes renforcées.
- › Joint de porte magnétique facilement interchangeable.
- › Fluide R-290.
- › Classe climatique 4 (+30°C).
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Équipement spécifique nécessaire au-delà de 900 m d'altitude (en option).

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Typologie de produit            | PAB3 - Prêt à brancher      |
| Équipement compartiment négatif | 6 grilles évaporateur fixes |
| Équipement compartiment positif | 6 grilles évaporateur fixes |
| Coloris                         | Gris anthracite             |
| Structure                       | Aluminium anodisé           |
| Construction                    | Aluminium anodisé           |
| Capacité                        | 720 L                       |
| Type d'éclairage                | Double LED vertical         |
| Type de froid                   | Négatif statique            |
| Refroidissement                 | Statique                    |
| Dégivrage                       | Manuel                      |
| Fluide                          | R290                        |
| Température (°C)                | -19°/-10°C                  |
| Carrosserie                     | Aluminium anodisé           |

### LOGISTIQUE

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Poids brut (kg) | 277 |
|-----------------|-----|

### ÉQUIPEMENTS

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Dimensions équipement (mm)    | 470x470                   |
| Nombre équipement             | 2x6                       |
| Dimensions grilles (LxP) (mm) | 470x470                   |
| Équipement                    | Grilles évaporateur fixes |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Classe climatique | 4 (+30°C) |
|-------------------|-----------|

### COMMANDE

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Affichage température | Digital      |
| Régulation            | électronique |

### ALIMENTATION

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 830   |
| Tension (V)                        | 230 V |
| Fréquence (Hz)                     | 50    |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Profondeur (mm)                     | 640           |
| Largeur (mm)                        | 1140          |
| Hauteur (mm)                        | 1890          |
| Poids net (kg)                      | 246           |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1140x640x1890 |

## Accessoires et options

### Options

**TO0001** Inversion sens d'ouverture de porte

**TO0002** Serrure pour vitrine

**TO0066** Option rappel de porte

**TO0003** Equipement haute altitude froid positif

**TO0010** Equipement haute altitude froid négatif

**TOTAL** Coloris RAL