


Armoire multifonctions 7 en 1, 15 niveaux GN1/1 - 600x400, gamme INFINITY-X



COMPATIBLE
GN 1/1
600 x 400

7EN1

Informations produit

- › Armoires multifonctions 7en1 : refroidissement rapide +3°C, surgélation -18°C, conservation +3°C, décongélation, levage des pâtes +30°C, cuisson à basse température +85°C et maintien en température +65°C
- › Cycles combinés permettant d'enchaîner jusqu'à 6 étapes différentes et de programmer des recettes de nuit.
- › Échelles compatibles grilles GN 1/1 et 600x400 facilement démontables.
- › Régulation électronique avec grand écran tactile 9" avec suivi HACCP (exportable USB)
- › Sonde de température 4 points de série avec connecteur rapide.
- › Fonction préchauffage ou refroidissement automatique de l'enceinte dès la sélection du type de cycle à effectuer.
- › Passage automatique en mode conservation à la fin des cycles de refroidissement, surgélation ou décongélation.
- › Construction intérieure et extérieure en acier inox 18-10.
- › Isolation polyuréthane injecté sans HCFC épaisseur 60 mm.
- › Angles intérieurs arrondis.
- › Cuve en pointe de diamant avec évacuation des eaux de nettoyage.
- › Kit glissières en "L" pour une utilisation spécifique en plaques 600x400 en option.
- › Porte ferrée à gauche (à droite en option).
- › Sonde chauffante et roulettes en option.
- › Option EVOCLOUD : plateforme pour le contrôle à distance.
- › Fluide propre R290

Avantages



+ Joint porte

Joint de porte Energy saver, facilement démontable



+ Poignée ergo

Poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte



+ Sonde

Sonde de température 4 points avec connecteur rapide



+ Tableau électrique/Cellule

Tableau électrique amovible pour faciliter l'entretien

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Capacité de refroidissement (kg)	70
Capacité de surgélation (kg)	30
Espace entre niveaux (mm)	65
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Commande(s)	écran tactile 9" couleur
Puissance frigorifique (W)	2624W (-30°C/+45°C) 627 4W (-10°C/+45°C)
Cuve	inox Aisi 304
Fluide	R290
Niveau sonore (dB(A))	70
Carrosserie	inox Aisi 304
Modèle	Gamme INFINITY

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	15, pas de 65mm
------------------------	-----------------

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	5 (+40°C)
-------------------	-----------

COMMANDE

Régulation	électronique
------------	--------------

ALIMENTATION

Intensité max (A)	10.5
Puissance électrique raccordée (W)	2772
Tension (V)	400V (Tri+N) - 50Hz
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	839
Largeur (mm)	790
Hauteur (mm)	1990
Cuve (LxPxH) (mm)	668x418x1110
Poids net (kg)	181
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	790x839x1990

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	830x860x2120
Poids brut (kg)	202

Accessoires et options

Options

AF0048 Sonde chauffante

AF0120 Sonde sans fil mutlipoints non chauffante

AF0096 Inversion du sens d'ouverture de porte

AF0049 Kit roulettes infinity et start

AF0119 Abonnement pour 5 ans EvoCloud connection à distance

AF0080 Dispositif de stérilisation par ozone (non dispo avec LED)