COFFRE ABATTANT INOX 72 CM 200 L

Informations produit

- Couvercle abattant inox.
- Affichage digital et thermostat mécanique.
- Serrure.
- Évaporateur et condenseur sur toutes les faces de l'appareil pour une bonne distribution du froid.
- Livrés avec une dotation de paniers.
- Bonde de dégivrage avec ouverture en face avant.
- Épaisseur d'isolation 60 mm.
- Soupape d'ouverture pour une manipulation facilitée.
- Gaz réfrigérant propre R-600

Coffre - EL22SS - 139648

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Couvercle	Inox
Volume brut (L)	200
Epaisseur d'isolation	60 mm
Volume utile (L)	177
Serrure	Oui
Condenseur	statique
Évaporateur	tube alu périphérique
Type de froid	négatif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	-23°C à -16°C
Niveau sonore (dB(A))	49
Carrosserie	Inox

ÉQUIPEMENTS

Nombre de paniers max.	1
Paniers (nb)	1

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	344
Consommation énergétique (kWh/24h)	0,942
Consommation énergétique E24h (kWh/24 h)	0,942
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	344
Classe énergétique	C
Classe climatique	B (≤ +35°C @ 75%RH)

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Mécanique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	120
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	655
Largeur (mm)	725
Hauteur (mm)	865
Poids net (kg)	43
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	725x655x865

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	46