

Lave-linge industriel électrique à cuve suspendue 9kg - pompe de vidange



Informations produit

- › Testée pour durer 20 ans, jusqu'à 30 000 cycles
- › Une solution adaptée à chaque application avec 20 programmes standards et 24 programmes librement paramétrables
- › Programme autonettoyant
- › Commande intuitive avec écran couleur de 4.3"
- › Départ différé jusqu'à 7 jours
- › Tambour et cuve en acier inox
- › En option programmeur expert+: Proficlean : des programmes adaptés à vos métiers, Wetclean : un procédé de nettoyage à l'eau, Fonction favoris qui garde en mémoire les programmes les plus utilisés, Programmes de désinfection

Avantages



+ Glissière de récupération du linge

Lors du déchargement de la machine, de petites pièces de linge tombent souvent dans l'espace entre la façade et la cuve où elles peuvent s'y coincer. La glissière vient recouvrir la fente située plus bas et permet ainsi de sortir le linge confortablement et sans difficulté.



+ SWATS : Smart Water System

Les machines SCHULTHESS sont équipées du système « SWATS » qui permet un contrôle optimal de la consommation d'eau en conjuguant un algorithme prenant en compte : Le cycle sélectionné déterminant la nature du linge traité (coton, synthétique, couette, layette,...) Le taux de remplissage de la machine mesuré par l'intensité nécessaire à la rotation du tambour (donc du poids de matières dans la machine) Le niveau d'eau optimal nécessaire pour respecter le cercle de SINNER dans sa part action mécanique Il est même possible pour les machines alimentées en produit liquide d'adapter le dosage en conséquence.



+ programmeur Expert

Utilisation intuitive sur écran 4.3 pouces 20 programmes standards 24 programmes librement paramétrables Sélection multilingues Options de personnalisation d'un programme



+ Directive 2006/42/CE

Nos machines sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS2 - Produit à compétence spécifique
Nombre de raccordement de lessive liquide	Avec Kit accessoire : 8 produits
Import-Export des données	Interface USB en accessoire
Angle d'ouverture du hublot (en °)	180
Nbre de cycles préconisés	12/jour
Volume tambour (L.)	80
Version	Collectivité
Vidange PRO	Pompe
Diamètre tambour (mm)	517
Profondeur tambour (mm)	372
Bouton d'arrêt d'urgence	oui
Raccordement eau (pouces)	3/4
Programmateurs	Expert
Chauffage	électrique
Capacité	9 kg
Niveau sonore (dB(A))	66
Carrosserie	Acier galvanisé traité anti t race
Modèle	cuve suspendue

ÉQUIPEMENTS

Garantie	3 ans ou 9000 cycles
----------	----------------------

PERFORMANCES

Essorage (tr/mn)	1200
Facteur G	416
Chauffage électrique (kW)	9
Pression d'eau (bar)	1,5 – 10
Taux d'humidité	46
Consommation par cycle (kWh)	0.42
Consommation eau / cycle (L)	67
Débit d'eau (L/min)	260
Puissance de chauffe (Kw)	9
Puissance totale (W)	9000

ALIMENTATION

Arrivée eau	2 électrovannes eau froide / eau chaude
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	820
Largeur (mm)	696
Hauteur (mm)	1210
Ø hublot (mm)	355
Poids net (kg)	210
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	696x820x1210

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	220
-----------------	-----

FH 13



- 1 Interrupteur principal
- 2 Raccordement électrique
- 3 Raccordement en eau chaude
- 4 Débordement / purge
- 5 Raccordement pour produit de lessive liquide
- 6 Tuyau d'écoulement