

## Machine à glaçons pleins 155 kg/24h, modulaire, condenseur eau



CHR



TROPICALISÉ  
+43°C

### Informations produit

- › Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- › Fonctionnement électro mécanique.
- › Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- › Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage.
- › Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- › Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement de côté.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par eau (NB préconisé en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigère R290.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau et d'évacuation.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

## Avantages



### + Carrosserie inox

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite



### + Filtre démontable C

Filtre à poussière démontable pour éviter l'encrassement du condenseur



### + Injecteur inox

Rampe et injecteurs en inox, ensemble facilement démontable pour nettoyage

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typologie de produit                      | PCS3 - Produit à compétence spécifique |
| Production à 10°C air / 10°C eau (kg/24h) | 160                                    |
| Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)  | 160                                    |
| Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h) | 155                                    |
| Production glaçons/cycle                  | 108                                    |
| Compatibilité réserves                    | BIN 240 PE - BIN 350 - BIN 200 -       |
| Type de glace                             | pleins                                 |
| Type de glaçons (g)                       | 18                                     |
| Refroidissement condenseur                | Eau (W)                                |
| Fluide                                    | R290                                   |
| Carrosserie                               | inox Aisi 304                          |
| Modèle                                    | modulaire                              |
| Consommation d'eau (L/kg)                 | 15,8                                   |

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Classe climatique | +10°C à +43°C |
|-------------------|---------------|

### INSTALLATION

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Type d'installation | Modulaire |
|---------------------|-----------|

### ALIMENTATION

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Puissance électrique raccordée (W) | 1061           |
| Tension (V)                        | 230 V          |
| Fréquence (Hz)                     | 50             |
| Température d'eau (°C)             | +3°C à +32°C   |
| Qualité de l'eau                   | 12 à 20° TH    |
| Pression de l'eau (min./max.)      | 1 bar / 6 bars |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Profondeur (mm)                     | 862         |
| Largeur (mm)                        | 720         |
| Hauteur (mm)                        | 555         |
| Poids net (kg)                      | 118         |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 720x862x555 |

### LOGISTIQUE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 955x910x605 |
| Poids brut (kg)                   | 128         |

## Accessoires et options

### Accessoires

**CACF1** Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique

**KIT 2 CART** Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

**4020** Détartrant alimentaire

**BIN 240 PE** Réserve ABS 240kg

**BIN 200** Réserve inox 200kg

**BIN 350** Réserve inox 350kg

**KITSANITY** Kit de nettoyage et désinfection machine

### Options

**BA0001** Alimentation 230 V (mono) - 60 Hz

**BA0003** Glaçons pleins 33 gr.

**BA0004** Glaçons pleins 42 gr

**BA0005** Glaçons pleins 60 gr