Four mixte électrique à injection, 10 niveaux GN 1/1, 600x400, avec humidificateur

600 X 400 600 MM

COMPATIBLE GN 1/1 600 x 400

UTILISATION FACILE

LED

COMMANDES ÉLECTRO MÉCANIQUES

ACCESS

Informations produit

- Commandes électromécaniques.
- Thermostat de 50 à 280°C, réglable de 10 en 10°C avec minuterie.
- 2 vitesses de ventilation rapide avec inverseur de rotation avec arrêt automatique à l'ouverture de la porte.
- Oura de ventilation mécanique réglable.
- La sonde à coeur (1 point) est uniquement disponible sur les modèles S. Il est impossible de l'ajouter ultérieurement en accessoire.
- Porte non réversible.
- Four en acier Inox Aisi 304 avec chambre à angles arrondis.
- Porte avec éclairage LED avec double vitrage ventilé.
- Échelles porte-grilles compatibles GN 1/1 et 600x400 de série (sauf modèle 2/3), démontables pour un nettoyage simplifié.
- Espace entre glissières : 74 mm.

Avantages



GN démontables

Échelles compatibles GN1/1 et 600x400, fixes, démontables

Joint silicone

Chambre avec angles arrondis

LED s/ porte/SE

Eclairage LED fixé sur la porte

Sonde à cœur/KH+SE

Sonde à cœur de série pour une cuisson précise (cuisson normale, cuisson en delta T ou cuisson basse température)

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Énergie	Électrique
Minuterie cuisson	oui 0 à 120 min ou position infinie
Mode de production vapeur	injection
Nombre de vitesses de ventilation	2
Port USB	Non
Capacité de programmation	non
Échelles	démontable, compatible 600x400
Système de lavage automatique	non
Douchette extérieure	non
Sonde à coeur	Non
Ø évacuation (mm)	30
Espace entre niveaux (mm)	74
Compatibilité	GN 1/1 - 600x400
Construction	Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 304
Chauffage	ventilé
Commande(s)	Électromécaniques
Type d'éclairage	Intérieur
Température (°C)	50°C à 280°C
Modèle	Électrique

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max.	10

ALIMENTATION

Arrivée eau	G 3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	12.6
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	762
Largeur (mm)	907
Hauteur (mm)	1054
Poids net (kg)	130
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	907x762x1054

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1100x950x850
Poids brut (kg)	140

Accessoires et options

Accessoires

2017692	KIT PORTE 5 GRILLES P/TSP1000
CLP0810	ETUVE STATIQUE 8NIV600x400 90x68x80
27637	DOUCHETTE EXTERIEURE
TSP1000	SUPPORT INOX SANS GLISSIERES 830x570x700
7080516	HOTTE MOTORISEE FOUR MAGNIFICO
7080522	HOTTE A CONDENSATION FOUR EASYAIR
6000124	SONDE A COEUR FOUR 1PTS